

Montagehandleiding douchedeur op maat

Geleverd door Glasopmaat.be :

- 1x Glasplaat van 8 mm gehard veiligheidsglas
- 2x Scharnieren
- 1x Deurknop
- Optioneel: Douchestrips voor afdichting

Let op: Bij een douchedeur van helder glas kan de glasplaat zowel links- als rechtsdraaiend gemonteerd worden. Bij een douchedeur met antikalk coating is op voorhand de draairichting aangegeven. U herkent de gecoate zijde aan de stempel op het glas en op de productiesticker staat dit ook aangegeven. Bij het monteren van matglas of figuurglas is het belangrijk dat de structuurkant naar de droge zijde is gericht, u herkent de matte-/figuurzijde aan het ruwe oppervlak.

Benodigde materialen:

- Houten of kunststof latjes
- Inbussleutel
- Waterpas
- Potlood of pen
- Boormachine
- Schroevendraaier
- IJzerzaag
- Pluggen en RVS schroeven

Let op: Standaard worden er pluggen en/of schroeven meegeleverd door de fabrikant, echter zijn deze niet geschikt voor iedere ondergrond. Daarom adviseren wij u om langere pluggen en RVS schroeven aan te schaffen, geschikt voor uw type ondergrond.

Montage stappenplan:

Allereerst willen wij u er op wijzen uiterst voorzichtig met de glasplaat te zijn. Het geharde veiligheidsglas is zeer sterk aan het oppervlak, maar aan de randen wat gevoeliger. Plaats het glas daarom nooit direct op een harde ondergrond, gebruik hiervoor altijd houten of kunststof latjes. Het is aan te raden om de volgende stappen samen met een tweede persoon uit te voeren:

- 1 Meet de glasplaat en de deuropening goed na, zodat u zeker weet dat het glas in de opening past. Controleer of het glas is voorzien van uitsparingen voor de scharnieren en een boring voor de deurknop.
- 2 Plaats de scharnieren op de glasplaat in de daarvoor bestemde uitsparingen. Zorg ervoor dat u aan beide zijdes van het glas een pakking plaatst. Draai de bouten op de scharnieren aan met een inbussleutel, let op: vast is vast!
- 3 Plaats de deurknop op de glasplaat in de daarvoor bestemde boring. De knop kan eenvoudig met de hand vastgedraaid worden.
- 4 Leg een aantal houten of kunststof latjes in de deuropening, hierop plaatst u de douchedeur om de boorgaten te bepalen. Gebruik een waterpas om te zorgen dat de glasplaat loodrecht staat. Teken hierna met een potlood of pen de gaten af van de scharnieren.
Let op: Heeft u gekozen voor een douchedeur zonder douchestrip aan de onderzijde? Gebruik dan latjes met een dikte van 6 á 7 mm om de juiste ruimte onder de deur te creëren. Heeft u gekozen voor een douchedeur met douchestrip aan de onderzijde? Gebruik dan latjes met een dikte van 10 á 11 mm om de juiste ruimte onder de deur te creëren.
- 5 Verwijder de douchedeur uit de deuropening en boor de gaten met een boormachine. Plaats nu de pluggen, geschikt voor uw type ondergrond, in de boorgaten.
- 6 Plaats de douchedeur terug op de latjes in de deuropening. Draai met een schroevendraaier de RVS schroeven stevig vast om de douchedeur aan de muur te bevestigen.

- 7 Verwijder voorzichtig de latjes onder de douchedeurlat, zodat deze vrij hangt in de deuropening. Controleer of de douche deur goed open en dicht gaat, zonder dat het glas aanloopt.
- 8 **Optioneel:** Hierna kunt u, indien besteld, de douchestrips op het glas plaatsen. De douchestrips zijn eenvoudig in de juiste lengte te maken met een fijne ijzerzaag.
- 9 **Optioneel:** Indien nodig kunt u de speling aan beide zijdes van het glas afstellen. Plaats de latjes terug onder de douchedeurlat. Draai de bouten op de scharnieren voorzichtig los met een inbussleutel, zodat u het glas naar links of rechts kunt schuiven. Draai de bouten weer aan (let op: vast is vast!) en verwijder voorzichtig de latjes.
- Let op:** Heeft u gekozen voor een douchedeurlat zonder douchestrips aan de zijanten? Hanteer dan een speling van ± 4 mm per zijde. Heeft u gekozen voor een douchedeurlat met douchestrips aan de zijanten? Hanteer dan een speling van ± 9 mm aan de zijde(s) van de douchestrip.
- 10 **Optioneel:** Indien u bij het bestellen van uw douchedeurlat heeft gekozen voor scharnieren met een instelbaar nulpunt, kunt u de gewenste sluitpositie van uw douchedeurlat instellen. Op de scharnieren bevinden zich twee grotere bouten, deze heeft u eerder gebruikt om de scharnieren op het glas te monteren. Daarnaast vindt u één of twee kleinere boutjes (afhankelijk van het type scharnier), deze kunt u gebruiken om het nulpunt in te stellen. Wanneer u de boutjes op beide scharnieren losdraait met een inbussleutel, kunt u de deur vrij draaien en in de gewenste sluitpositie brengen. Draai hier na de boutjes weer goed aan en het nieuwe nulpunt zal vast staan.

Reiniging en onderhoud van de douchedeurlat

Om ervoor te zorgen dat uw glazen douchedeurlat er jarenlang mooi uitziet en goed functioneert, is het belangrijk om deze regelmatig te reinigen en te onderhouden. Hierbij adviseren wij het gebruik van speciale reinigings- en beschermingsproducten, zoals aangeboden op onze website.

• Dagelijkse reiniging

- i Verwijderen van kalkaanslag en vuil: Na elke douchebeurt raden we aan om de glasoppervlakte droog te vegen met een zachte microvezeldoek of douchewisser. Dit helpt kalkaanslag en zeepresten te voorkomen.
- ii Gebruik van milde reinigingsmiddelen: Vermijd het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen of een schuurspons welke ervoor kunnen zorgen dat het glas beschadigd raakt. Onze speciale glas en spiegel schuimreiniger is zuinig en makkelijk in gebruik. Met een pluisvrije doek krijgt de douchedeurlat of -wand een direct streeploos en mooi glanzend resultaat.

• Periodiek onderhoud

- i Schoonmaken van kalkaanslag: Om kalkaanslag en vuil op lange termijn tegen te gaan, raden wij om periodiek het glas te behandelen met de reinigingspasta. Deze reinigingspasta is speciaal ontworpen om op glas toe te passen en ervoor te zorgen dat de oppervlakte wordt gereinigd.
- ii Beschermen van kalkaanslag: Door het glas regelmatig te voorzien van onze anti-kalk coating (ClearShield), verlengt u niet alleen de levensduur van het glas, maar blijft het ook langer helder en schoon. Deze speciale coating zorgt ervoor dat water en vuil gemakkelijk van het oppervlakte glijden en aanslag wordt geminimaliseerd.

• Langdurig onderhoud:

- i Regelmatige controle: Controleer regelmatig de staat van de douchestrips en scharnieren van uw douchedeurlat en zorg dat deze schoon en vrij van kalkresten blijven. Douchestrips adviseren wij jaarlijks te vervangen vanwege het feit dat schimmelvorming, zonder dat het zichtbaar is, kan plaatsvinden.

Let op: (agressieve) schoonmaakmiddelen kunnen de afwerking van de scharnieren en deurknop onherstelbaar beschadigen! Om deze reden wordt er géén garantie gegeven op de afwerking, maar enkel op het binnenwerk.

Het team van Glashandelonline.com wenst u veel plezier van uw douchedeurlat!